





TRS/TLS

수중 튜브 시스템 / 침수형 램프 시스템

특징

- •공기 및 수처리 모두에 적합
- •스테인리스 또는 플라스틱 재질의 설치 어댑터 제공
- •모든 종류의 UVC 저압 및 중압 램프에 사용 가능

장점

- •최대 10bar 의 압력 내성
- •공구 없이 램프 교체 가능
- •염수 환경 등 가혹한 조건에서도 사용 가능

당사의 침수 튜브 시스템과 침수형 램프 시스템은 공기 및 수처리 모두에 적합하며 최대 10bar의 압력에서도 사용할 수 있도록 설계되어 있습니다. 용도에 따라 오존 생성을 방지하거나 의도적으로 생성하기 위해 다양한 종류의 석영 유리를 사용합니다. 따라서 이 시스템들은 공기 처리 시스템뿐만 아니라 개방형 수로 또는 폐쇄형 수처리 반응기에서도 사용 가능합니다.

UV 침수 튜브 시스템

TRS / TLS 솔루션은 개별적으로 제작되므로 각 응용 분야에 맞춰 시스템을 선택할 수 있습니다. 당사의 모든 UV 램프에는 적합한 침수형 시스템이 마련되어 있습니다.



TLSVG 23 플라스틱 플랜지 장착형

용도에 따라 침수형 램프 헤드는 스테인리스강 또는 플라스틱으로 제작됩니다. 두 재질 모두 염수에 강하며, 열악한 환경 조건에서도 사용할 수 있습니다. 플랜지 설계는 도구 없이도 램프를 교체할 수 있도록 구성되어 있습니다.

요청 시, 케이블까지 수중에 잠길 수 있는 완전 밀봉형 시스템도 제공됩니다. 필요한 경우, 공간 절약을 위해 램프 스타터나 램프 모니터링 기능을 침수형 튜브 내부에 통합할 수 있습니다.


기술 데이터

외경	23-70mm
주변 공기 온도	-20°C ~ 30°C
냉각 방식	자연대류, 공랭, 수랭
설치 위치	유연하게 조정 가능
케이블 (TLS)	4x 0.75mm², 19 AWG, 방수 단면, 실리콘 무함유
케이블 길이 (TLS)	3m (표준)
보호 등급	IP68 (플랜지 기준으로 가능)

식수용 적합한 씰링 링 또는 장착 브래킷은 액세서리로 제공됩니다.

적용 분야

- •환기 및 공조 시스템 내 공기 살균
- •컨베이어 벨트 등의 표면 살균
- •배기 후드 내 악취 중화
- •에어워셔 내 설치
- •폐쇄형 수처리 반응기 및 개방 수로 내 설치
- •연못, 저수조, 분수의 공급 배관 내 설치
- •저수조, 우물, 연못의 조류 발생 방지



TRS 23, 스테인리스강 재질의 나사식 플랜지 및 고정 링 포함



IR TECH, 경기도 시흥시 오이도로 21 스틸랜드 B동 11-1145,

Phone: 02 6369 9183, Fax: 02 2645 7629 www.irtechno.co.kr

