





TL

침수형 방출기

TL 침수형 방출기 시스템은 공기 세정기, 냉각탑, 분수, 탱크, 가습 시스템 또는 연못의 물을 효과적으로 살균하도록 설계되었습니다. 이 고급 UV-C 방출기는 물에 고용량의 UV-C 를 조사하여 원치 않는 미생물을 제거하고 조류 생성을 방지합니다.

응용 분야

- •공기 세정기
- •냉각탑
- ∙분수
- •가습기
- •여과 시스템(양식업)
- •연못 필터의 조류 방지
- •물탱크
- •OEM 기계 및 시스템 제작
- •양조장

설치 / 유지보수








스테인리스 스틸 플레이트를 사용하여 용기에 직접 부착하거나 수조/시스템에 삽입하여 설치합니다.

옵션







S 시스템 6m/10m 연결 케이블 연장, 턴키 방식 제공, 고출력 아말감 방출기, 방출기 길이 400mm 및 810mm, 전자식 안정기가 통합된 전원 장치 포함됩니다.

기술 데이터

타입	TL & TS 200
크기 (mm) (길이 × 너비)	250 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	7W
소비 전력 (아말감 기준)	-
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.47
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 300
크기 (mm) (길이 × 너비)	350 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	13W
소비 전력 (아말감 기준)	-
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.5
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 400
크기 (mm) (길이 × 너비)	450 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	18W
소비 전력 (아말감 기준)	55W
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.54
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 500
크기 (mm) (길이 × 너비)	450 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	23W
소비 전력 (아말감 기준)	-
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.57
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 700
크기 (mm) (길이 × 너비)	750 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	35W
소비 전력 (아말감 기준)	-
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.62
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 1000
크기 (mm) (길이 × 너비)	1050 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	50W
소비 전력 (아말감 기준)	-
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.73
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 1500
크기 (mm) (길이 × 너비)	1550 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	77W
소비 전력 (아말감 기준)	-
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.8
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 600
크기 (mm) (길이 × 너비)	650 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	29W
소비 전력 (아말감 기준)	-
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.6
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 810
크기 (mm) (길이 × 너비)	860 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 12,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	40W
소비 전력 (아말감 기준)	110W
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.67
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

타입	TL & TS 1200
크기 (mm) (길이 × 너비)	1250 × 30
하우징 재질	V4A 스테인리스강
발광기 ST1	1 ×고효율 UV-C / 16,000 시간
소비 전력 (수은 기준)	61W
소비 전력 (아말감 기준)	-
전압	230V ±10% (50–60Hz)
연결 케이블 길이 (m)	3/6/10
무게 (kg)	0.78
TS 단일 스위치 박스 무게 (kg)	1.95
보호 등급	방수

