





# Dr. Hönle AG – EPSA 80

전자식 전원 공급 장치

### 시스템 특징

- •최대 출력 9.2 kW
- •연속적인 전력 제어 가능
- •플러그 연결 방식으로 설치 및 유지보수 용이
- •소형 설계 / 설치 공간 절감

### 장점

- •높은 효율성
- •생산 비용 절감
- •향상된 재점화 성능
- •더 긴 램프 수명
- •우수한 비용 대비 성능

## EPSA 80 - 전자식 전원 공급 장치

EPSA 80은 최대 출력 9.2 kW의 UV 방전 램프용 전자식 전원 공급 장치입니다.

# 특징

EPSA의 정현파 대신 사각파 형태의 전력 출력은 동일한 전기 입력 조건에서도 기존 변압기/초크 안정기 대비 더 높은 UV 출력을 제공합니다.

# 추가 기능

- •응용에 따라 11%에서 100%까지 연속적인 전력 제어 가능
- •점화 장치(ignitor) 내장
- •기존 기술 대비 향상된 램프 재점화 성능
- •콤팩트한 경량 설계
- •기존 전원 장치보다 가벼운 무게
- •플러그 방식 연결로 유지보수 용이

# 기술 데이터

사양 기준 최대 출력	9,2 kW
램프 전압	최대. 450 V
전원 공급	3x 400 - 480 V (±10%), 50/60 Hz
전력 제어	11 - 100% (아날로그 신호 1.1 - 10 V DC, 응용에 따라 조정 가능)
제어 방식	아날로그 / 디지털, 필드버스
효율η	일반적으로 97%
역률 cos φ	> 0,9
크기 (길이 x 너비 x 높이)	460 x 177 x 80 mm
버스 인터페이스 (옵션)	CANopen, Modbus









